NC-UVDTF30

DIRECT TO FILM DEKALPRINTER

Printar detaljerade och slitstarka dekaler oavsett antal eller volym. Kombinerad utskrift och laminering ger en kostnadseffektiv och enkel produktion.

NC-UVDTF30 printar frilagda motiv med hög upplösning och detaljrikedom i UV-tålig färg. Med en enkel montering med hjälp av bärare får du en reptålig, hållbar dekal med god vidhäftningsförmåga lämplig för en mängd olika material som glas, metall, keramik, lackade ytor, canvas, läder och de flesta plaster etc.

Kilsundsgatan 10 • 504 68 Borås, Sweden • +46 (0)33-22 21 60 • acpsystems.se • kontakt@acpsystems.se

TEKNISK SPECIFIKATION UVDTF30

Print head	Epson I3200-U1 HD
Head qty	1
Printing width	300 mm
Print depth	0-1 mm
Print resolution	960x1200dpi / 960x900 dpi
Print mode	CMYK + W + V
File format	Tiff, jpg, eps, pdf
Power requirements	230V, 10A
Working enviroment	20-28°c, 35-65%
Ink type	UV DTF special uv ink
Dimensions without stand	(L, B, H) 919 x 980 x 450 mm
Printer weight	100 kg

Kilsundsgatan 10 • 504 68 Borås, Sweden • +46 (0)33-22 21 60 • acpsystems.se • kontakt@acpsystems.se